

## Pararrayos con puntas simples « tipo Franklin », 6 metros

AFE1200PC



AFZ4015MR

AFC3434MR

AFZ0034MR



AFH1051CS



AFJ3100SE

Estos pararrayos con puntas simples « tipo Franklin » en acero inoxidable están utilizados para la protección contra el rayo.

Este modelo de pararrayos tiene una altura de 2 metros y se puede aumentar su altura con mástiles elevadores de la gama FRANKLIN France.

Estas puntas simples « Tipo Franklin » ofrecen un radio de protección que cumple con la norma de protección (IEC/NF EN 62305-3) incluido entre 5,5m y 19,80m según la altura y el nivel de protección.

Se puede fijar con las fijaciones de la gama FRANCE France (trípode, fijaciones laterales, fijaciones en cruz, ...).

Los modelos de conos de rechazo de agua se pueden utilizar si se necesita a la base de la punta con el fin de asegurar la estanqueidad durante la instalación a través del techo.

Existe en altura 2m, mástil acero inox (AFA2001PF).

Existe en altura 4m, mástil acero inox (AFA4001PF).

Existe en altura 8m, mástil acero inox (AFA8001PF).

### Características

Referencia :	<b>AFA6001PF</b>
Tipo de instalación :	Pararrayos con punta simple « tipo Franklin »
Montaje :	Instalación al punto el más alto de la estructura a proteger utilizando fijaciones FRANKLIN France elegidas según el tipo estructura & altura
Utilización :	Protección de pequeñas estructuras: postes, chimeneas, ...
Fijación :	-
Composiciones :	Punta simple 2m (AFE1200PC), manguito 16/34 (AFE1634MP), collar inox (AFH1051CS), fijación pie (AFJ3100SE), mástil Ø 34 roscado (AFZ4015MR), enmangado Ø 34 para mástil Ø 34 (AFC3434MR), mástil 33,7x3,2 LG (AFZ0034MR)
Conductores :	-
Material :	Acero inox 304 L
Dimensiones :	6000 x Ø 35 mm
Peso :	16,5 kg
Indice de protección :	-
Normas :	IEC/NF EN 62305-3

Franklin Technologie® - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones  
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones si aviso previo.