



## Protección contra el rayo

### Mástiles elevadores

#### Mástil elevador, atmosfera corrosiva



Ejemplo de utilización

Este mástil, en acero inoxidable, se compone de un tubo de una longitud de 2 metros fresado en sus extremidades (Ø28mm), de un enmangado (AFC 3434 MR) y de cuatro collares que permiten mantener el conductor de bajante de tipo pletina.

El mástil elevador permite realzar todos los pararrayos de la línea FRANKLIN France.

Cada elemento se encaja por recubrimiento de 150mm, evitando la arroyada del agua. De muy alta resistencia, se puede acoplar 3 mástiles y un pararrayos sin necesidad de tirantes para una velocidad de viento que puede alcanzar 160 km/h. Para cualquier instalación con más de 3 mástiles, se requerirá un estudio por parte de nuestro servicio técnico.

Se puede instalar con todas las opciones de fijación de la línea FRANKLIN France, así como nuestros diferentes tripodes.


Si fuera necesario, se pueden adaptar los conos de rechazo de agua en la base del mástil para solucionar cualquier problema de estanqueidad en caso de instalación en cruce de techo.



Entregado con 4 collares de apriete con tornillo y un enmangado AFC 3434 MR



Cabeza de mástil con enmangado AFC 3434 MR



Recubrimiento de los mástiles y fijación del conductor

#### CARACTERISTICAS

<b>Referencia :</b>	<b>AFC 0034 MR</b>
Tipo de instalación :	Paratonnerre
Montaje :	Encajamiento con el pararrayos y/o mástil, implementación y apretamiento con el sistema de fijación FRANKLIN France según altura y resistencia nieve y viento
Utilización :	Permite realzar un pararrayos con el fin de aumentar su radio de protección
Fijación :	-
Conductores :	-
Material :	Acero inoxidable 304 L
Dimensiones :	2000 x Ø34 mm (fresado interior Ø28 mm)
Peso :	5,900 kg
Índice de protección :	NF EN 62561-1 – NFC17102

Última actualización 05/03/2018

Franklin Technologie® - Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones

En el marco del desarrollo continuo de sus productos, **Franklin France** se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo

FRANKLIN FRANCE, 13, Rue Louis Armand – B.P.106 – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE

Tél : 01 60 34 54 44 - Fax 01 64 40 35 43

franklin@franklin-france.com

www.franklin-france.com