

Kit de retenidas



El kit de retenidas permite detener la integralidad de los pararrayos y mástiles elevadores de la gama FRANKLIN France así como los postes de viga de enrejado metálico, según el tipo de instalación deseada y el nivel de viento de la región.

Se compone de una corona de fibra de vidrio \varnothing 5,6 mm de 50 m, 3 tensores, 6 pinzas de anclaje, un collar de obenque 3 direcciones, 3 tipos manillas de acero inoxidable \varnothing 6 mm y 3 clavijas de expansión \varnothing 10mm.

Se puede complementar este kit con los accesorios siguientes:

- Pinza de anclaje para fibra de vidrio (AFD1051KU)
- Tensor 1 ojete, 1 abrazadera \varnothing 12 mm (AFD1052KU)
- Un collar de obenque 3 direcciones (AFD1055KU)
- Clavija doble expansión \varnothing 12 mm (AFD1062KU)
- Manilla de acero inoxidable \varnothing 6 mm (AFD1070KU)

Características

Referencia :	AFD1050KH
Tipo de instalación :	Pararrayos
Montaje:	Ensamblaje del pararrayos y de sus mástiles en el suelo y/o del poste, instalación del collar de obenque 3 direcciones, recorte de los 3 obenques y instalación al nivel del collar. Instalación de los puntos de anclaje et del soporte central. Levantamiento del pararrayos y/o del poste, conexión de cada obenque, ajuste de la estabilidad y apretamiento definitivo.
Utilización :	Detención del pararrayos y/o del poste según el nivel de viento de la región
Conductores :	-
Material :	Fibra de vidrio – acero galvanizado – acero inoxidable
Dimensiones :	-
Peso :	< 10 kg
Índice de protección :	-

Franklin Technologie® - Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a
modificar las especificaciones sin aviso previo