

Tripode



Entregado con 6 tornillos de acero inoxidable A2 10x40, 6 tuercas de acero inoxidable A2 H 10

Se puede usar el trípode para instalar todos los pararrayos de tipo Franklin o de tipo PDC de la gama FRANKLIN France, que sean elevados con un mástil de soporte o no. Se instala en el techo de los edificios.

Se puede lastar en una losa o se puede fijar directamente en una losa al suelo o en techo o sobre una estructura metálica. Cada uno de sus pies esta perforado Ø13mm. La estabilidad del mástil se ajusta con 6 tornillos de acero inoxidable que vienen incluidos.

Se puede combinar con el kit de retenidas referencia AFD1050KH según el número de mástil que se implementara y la región donde se instalara.

Existe también el trípode telescópico(AFD3300F)

Características

Referencia :	AFD3200FS
Tipo de instalación :	Pararrayos
Montaje :	Fijación del trípode en un soporte, encajamiento del pararrayos y ajuste de la estabilidad.
Utilización :	Permite fijar y elevar un pararrayos con el fin de aumentar su radio de protección
Fijación :	-
Conductores	-
Material :	Acero galvanizado
Dimensiones :	800 mm x 400 mm x 400 mm
Peso :	6,0 kg
Diametro de apretamiento :	26 a 50 mm

Franklin Technologie ® - Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo