

Pointe caprice 0,5 mètre



La pointe caprice est utilisée dans la mise en place de protection de type cage maillée. Leur utilité doit être validée par la méthode des angles ou la sphère fictive.

Elle peut être associée avec les produits suivant :

- Patte de raccordement (AFF0501PC) et (AFF0502PC)
- Support platine (AFF0835PC)
- Plot support de pointe (AFF8036PC)
- Support équerre (AFF0836PC)
- Tige filetée (AFF2025PC)
- Embase support de pointe (AFF0503PC)

Support platine,
AFF0835PC + AFF0501PC



Plot support de pointe
AFF8036PC + AFF0501PC



Support équerre
AFF0836PC + AFF0501PC



Tige filetée
AFF2025PC + AFF0501PC



Embase support de pointe
AFF0503PC + AFE1050PC



Caractéristiques

Référence :	AFE1050PC
Type d'installation :	Cage maillée
Montage :	A visser et à interconnecter avec un des conducteurs de maillage, selon le système de connexion choisi.
Utilisation :	Complément d'installation cage maillée
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Acier inox
Dimensions :	500 x Ø 20mm et taraudage intérieur M10
Poids :	0,940 g
Indice de protection :	-
Norme :	NF EN 62561-2

Franklin Technologie[®] - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions.
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.