

Fijación de conexión

Esta fijación permite interconectar los conductores de tipo redondo de conexión o de bajante con las puntas captadoras .

La interconexión con los conductores de tipo redondo $\varnothing 8$ y 10mm se hace por apretamiento de la punta captadora.



El cuerpo esta perforado $\varnothing 11$ mm con el fin de facilitar la conexión con un tornillo M10.

Puede combinarse con los siguientes productos :

- Soporte escuadra (AFF0836PC)
- Soporte pletina (AFF0835PC)
- Soporte cemento para punta(AFF8036PC)



Existe para conductores de tipo pletina de sección 27x2 a 33,5x3mm (AFF0501PC)

Características

Referencia :	AFF0502PC
Tipo de instalación :	Jaula enmallada
Montaje :	Instalación de esta fijación de conexión alrededor del conductor, la puesta « en presión » se hace por apretamiento de la punta
Utilización :	Interconexión del conductor y punta simple
Fijación :	-
Conductores :	Conductor redondo $\varnothing 8$ y 10 mm
Material :	Cobre estañado
Dimensiones :	50 x 28 x 10 mm
Peso :	0,050 kg
Pruebas de carga :	-

Franklin Technologie[®] - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
 En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a
 modificar las especificaciones sin aviso previo