

### Support équerre



Livré avec 1 vis laiton M10,  
Hors accessoires de fixation

Ce support est utilisé pour la fixation de pointe caprice sur les installations de type cage maillée.

Il est principalement utilisé lors de l'installation de pointe caprice au niveau d'acrotère béton ou couverture de bardage.

Il peut être fixé par 2 vis M6 maxi.

Il peut être associé avec le produit suivant :

- patte de raccordement (AFF0501PC)



- patte de raccordement (AFF0502PC)



Support équerre,  
AFF0836PC + AFF0501PC

### Caractéristiques

<b>Référence :</b>	<b>AFF0836PC</b>
<b>Type d'installation :</b>	Cage maillée
<b>Montage :</b>	Fixation de l'équerre sur le support. La pointe caprice sera vissée grâce à la vis laiton M10.
<b>Utilisation :</b>	Fixation de pointe caprice
<b>Affichage :</b>	-
<b>Conducteurs :</b>	-
<b>Matériau :</b>	Laiton étamé
<b>Dimensions :</b>	50/50 x 30 x 5 mm
<b>Poids :</b>	0,120 kg
<b>Indice de protection :</b>	-

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions.  
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.