

### Plots ciment « support pointes 0,5 m »



Livré avec 1 tige filetée M10

Ce plot est utilisé pour la fixation des pointes caprices des cages maillées de la gamme FRANKLIN France lorsque l'étanchéité ne doit pas être touchée.

Son poids évite la nécessité de collage.

Il peut être associé avec le produit suivant :

- de raccordement (AFF0501PC)



- patte de raccordement (AFF0502PC)



Plot ciment « support de pointe », (AFF8036PC) + pointe caprice (AFE1050PC)



Plot ciment « support de pointe » (AFF8036PC) + patte (AFF0501PC)

### Caractéristiques

Référence :	<b>AFF8036PC</b>
Type d'installation :	Cage maillée
Montage :	Mise en place du plot en toiture. La pointe caprice sera vissée grâce à la tige filetée M10.
Utilisation :	Maintien de pointe caprice de 0,5m
Affichage :	-
Conducteurs -	-
Matériau :	Polyéthylène + ciment
Dimensions :	140 x 140 x 80 mm
Poids :	1,00 kg
Indice de protection :	-

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions.  
 Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.