

## Produits Foudre

### Conducteurs

#### Shunt

conforme à la norme NF EN 50164-2



Ce shunt en tresse souple cuivre étamé 30x3 mm conforme à la norme NF EN 50164-2, de longueur 250mm, est utilisé pour le raccordement des masses métalliques aux conducteurs de descente et de maillage.

Chaque extrémité est renforcée et percés Ø 10 mm de manière à faciliter les connexions.

Les raccordements peuvent également être réalisés à l'aide des raccords plat/rond réf AFJ0819RL ou raccord de croisement AFJ0005RC.



AFJ0819RL



AFJ0005RC

Existe en longueur 500mm, réf AFG0230ST  
Existe en longueur 750mm, réf AFG0330ST  
Existe en longueur 1000mm, réf AFG0430ST

#### CARACTERISTIQUES

<b>Référence :</b>	<b>AFG 0130ST</b>
Type d'installation :	Conducteur de descente
Montage :	Serrage des conducteurs avec raccord de croisement, plat/rond ou vissage.
Utilisation :	Liaisons équipotentielles
Affichage :	-
Conducteurs :	Tresse souple 30x3 mm (section 50mm <sup>2</sup> )
Matériau :	Cuivre étamé
Dimensions :	250 x 30 mm
Poids :	0,150 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 50164-2 – NF EN 62305-3 – NFC 17102

Dernière mise à jour du 30/09/2013

Franklin Technologie ® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions

Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis