

Feuillard cuivre étamé 27x2 mm



Ce conducteur est utilisé pour l'écoulement du courant de foudre et la réalisation de liaisons équipotentielles. Son utilisation sera privilégiée pour la réalisation de conducteurs de capture, de descente et de réseau de terre foudre de type A et/ou B.

Ce conducteur peut être maintenu par l'ensemble des fixations de la gamme FRANKLIN France dont les fixations AFH6414AC, AFH6415AC, AFH6416AC, AFH6500CL, AFH8039PC, AFH2030CM, AFH7000AC, AFH2001AC, AFH6032BM.

Les liaisons équipotentielles peuvent être réalisées par brasure argent, soudure aluminothermie ou pièces mécanique de serrage de la gamme FRANKLIN France de type raccord plat/rond (AFJ0819RL), raccord de croisement AFJ0005RC, raccords éclisses AFJ0811RE et AFJ0812RE

L'espacement entre chaque fixation sera déterminé selon la norme d'installation applicable (NFC 17102 ou NF EN 62305-3).

Ce produit existe également en 30x2 mm.

Caractéristiques

Référence :	AFG0302CP
Type d' installation :	Conducteur de descente, cage maillée, réseau de terre
Montage :	Fixation par serrage ou par mise en pression selon la fixation choisie et la norme d'installation.
Utilisation :	Écoulement et/ou capture du courant de foudre
Affichage :	-
Conducteurs :	Feuillard de section 54mm ²
Matériau :	Cuivre étamé
Dimensions :	27 x 2 mm
Poids :	0,480 kg/m
Indice de protection :	-
Normes :	EN 13601-2002 – NF EN 62561-2 – NF EN 62305-3 – NFC 17102

Franklin Technologie[®] - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions. Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis