

### Collier de serrage



Ce collier à vis permet de maintenir les conducteurs de descente au niveau des mâts rallonges de la gamme FRANKLIN France et de tout type d'éléments cylindrique pour un diamètre de serrage de 47 à 67 mm.

Existe pour diamètre de serrage de 25 à 45 mm (AFH1051CS).  
Existe pour diamètre de serrage de 35 à 52 mm (AFH1053CS).  
Existe pour diamètre de serrage de 62 à 82 mm (AFH1054CS).

Il peut également être utilisé pour raccorder les éclateurs mât d'antenne de la gamme FRANKLIN France (AFY7600EA) selon le diamètre du mât à équiper.

### Caractéristiques

Référence :	<b>AFH1053CS</b>
Type d'installation :	Conducteurs de descente
Montage :	Serrage des conducteurs par mise en pression.
Utilisation :	Fixation de conducteurs
Affichage :	-
Conducteurs :	Feuillard de section 27x2 à 33,5x3 mm
Matériau :	Acier inox
Dimensions :	Largeur 8mm
Poids :	0,030 kg
Diamètre de serrage :	47 à 67 mm
Normes :	NF EN 62561-4

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions  
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.