

Produits Foudre

Prises de terre

Plaque signalétique



Chaque conducteur de descente et prise de terre foudre doivent être équipés de cette plaque signalétique, dans le cas d'un risque de tension de contact ou de pas.

Elle doit être lisible à 3 mètres de distance et doit être installée à hauteur de lecture.

CARACTERISTIQUES

Référence :	AFH 8000 PS
Type d'installation :	Prise de terre
Montage :	Fixation à proximité du conducteur de descente ou de la structure métallique raccordée à la prise de terre
Utilisation :	Prise de terre foudre ou électrique
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Alu
Dimensions :	Triangle équilatéral 137 mm de côté
Poids :	0,110 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62305-3 - NFC 17102

Dernière mise à jour du 30/09/2013

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions

Dans le cadre du développement continu de ses produits, **Franklin France** se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis

FRANKLIN FRANCE
13, Rue Louis Armand – B.P.106 – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE Cedex - France

(T) 01 60 34 54 44 / (F) 01 64 40 35 43

franklin@franklin-france.com
www.franklin-france.com