Produits Foudre
Fixations conducteurs

Raccords multibrins

Ce raccord est utilisé pour la liaison des 3 branches de la patte d'oie. Il est cependant possible de relier plus que 3 conducteurs.

Les conducteurs de type feuillard cuivre étamé 27x2mm, acier inox 30x2mm et acier galvanisé 33,5x3mm sont maintenus en pression après serrage des 4 vis M10 livrées.

Schéma de principe prise de terre de type patte d'oie



Caractéristiques

Référence :	**AFK0004RM**
Type d'installation :	Prise de terre
Montage :	Serrage des conducteurs pour réalisation d'une prise de terre « patte d'oie »
Utilisation :	Interconnexions électrodes de terre horizontales
Affichage :	-
Conducteurs :	Feuillard cuivre étamé, acier inox et galvanisé
Matériau :	Cuivre étamé
Dimensions :	80 x 80 x 20 mm
Poids :	0,60 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62561-1

Franklin Technologie ® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions.
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.

13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière **/ +33 (0)1 60 34 54 44**
contact@franklin-france.com / www.franklin-france.com
SA à conseil d'administration au capital de 1 799 200 € - SIRET n°31974708500045 - APE 4669A - TVA FR22319747085