

## Produits Foudre

### Prises de terre

#### Piquets de terre

conforme à la norme NF EN 50164-2



Ces piquets sont utilisés pour la réalisation de prises de terre foudre ou électrique.

Ils sont allongeables par éléments. L'alésage en tête de piquet est pré-graissé, l'élément emboîtable est moleté, ce qui permet un emboîtement et un contact pérenne.

L'utilisation d'une tête de trappe adaptée permet de réaliser le fonçage des piquets sans endommager les parties techniques et fonctionnelles. Le fonçage par percussion mécanique avec marteau électrique ou thermique s'impose dès que l'on doit installer un certain nombre de piquets et/ou pour les implantations profondes.

Revêtement électrolytique en cuivre d'épaisseur minimale 350 microns. Acier de résistance à la traction égale ou supérieure à 70 daN/mm<sup>2</sup>.



Compatible avec la cosse de raccordement réf AFK0020RP



Bouterolle d'enfoncement manuel réf AFK2020RP

#### CARACTERISTIQUES

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence :</b>     | <b>AFK 0420 PT</b>                                                               |
| Type d'installation :  | Prise de terre                                                                   |
| Montage :              | Mise en place par fonçage vertical. Emboîtement des électrodes pour allongement. |
| Utilisation :          | Prise de terre foudre ou électrique                                              |
| Affichage :            | -                                                                                |
| Conducteurs :          | Feuillard / conducteur rond cuivre, acier inox et galvanisé                      |
| Matériau :             | Acier - cuivre 350μ                                                              |
| Dimensions :           | 1000 x Ø 17,3 mm (module 19)                                                     |
| Poids :                | 1,800 kg                                                                         |
| Indice de protection : | -                                                                                |
| Normes :               | NF EN 50164-2 - NF EN 62305-3 - NFC 17102                                        |
|                        |                                                                                  |
|                        |                                                                                  |

Dernière mise à jour du 08/10/2014

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions

Dans le cadre du développement continu de ses produits, **Franklin France** se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis