

Perche de test pour paratonnerres à dispositif d'amorçage Active 1D et Active 2D



Cette télescopique associée au boîtier de test filaire (AFV0050PT), permet de contrôler le bon état de fonctionnement des paratonnerres Active 1D et Active 2D sur site (vérification initiale, vérifications périodiques selon norme NFC 17-102 et arrêtés en vigueur, maintenance,...).

Simple et rapide, ce test peut-être réalisé à partir de toitures accessibles et sécurisées sans déposer le paratonnerre jusqu'à une hauteur de 8 mètres.

Le crochet supérieur de la perche doit être positionné au bas de la pointe du paratonnerre. Il est raccordé à une des deux pinces du testeur (AFV0050TT). La seconde pince est raccordée au conducteur de descente du paratonnerre situé en pied de mât rallonge.



Testeur filaire (AFV0050TT) livré avec 2 cordons + 2 pinces crocodiles isolées dont une amovible



Tête de perche avec système de réglage

Caractéristiques

Référence :	AFV0087PT
Descriptif :	Perche télescopique composée de 7 éléments réglables et ajustables séparément. La poignée en caoutchouc est conçue de manière à s'adapter parfaitement à la paume de la main pour une plus grande ergonomie
Utilisation :	Vérification des paratonnerres depuis terrasse jusqu'à 8 mètres de hauteur ou depuis nacelle élévatrice
Testeur associé :	AFV0050TT
Matériau :	Fibre de verre + fil cuivre gainé
Dimensions :	1850 à 8700 x Ømax 100 mm
Poids :	3,50 kg

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions.
 Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.