

Paratonnerre Active 2D®

Amorçage à contrôle Temporel par Impulsion et Vitesse de propagation Entretienue


Testeurs à distance AFV0101TT du paratonnerre Active 2D®

Le paratonnerre Active 2D® peut être testé sur site, avec son testeur à distance (vérification initiale, vérifications périodiques,...)

Les testeurs Active 2D® utilisent la communication par ondes Radio, et ne provoquent aucune perturbation électromagnétique.

L'alimentation de ce testeur est assurée par pile (fournie).

L'affichage par LED indique instantanément le résultat obtenu (Positif ou Négatif).




Efficace jusqu'à 100 m de distance en champ libre

Le test garantit que le paratonnerre est en état de fonctionner



Utilisation du Testeur à distance AFV0101TT

1. Appuyer sur le  pendant 2 secondes
2. Les quatre voyants s'allument indiquant le résultat positif de l'autotest : le testeur est maintenant opérationnel
3. Fonction 1 clignote lors de la phase d'interrogation et de communication avec le paratonnerre
4. Les quatre voyants s'allument pour indiquer que le paratonnerre est opérationnel

Autres situations :

- Aucun voyant ne s'allume : La pile 9V du testeur doit être remplacée
- Fonction 1 s'allume seul : la communication avec le paratonnerre n'a pas pu s'établir
- Fonction 2 s'allume seul : l'identification du paratonnerre a échoué
- Fonction 3 s'allume seul : le paratonnerre n'est pas opérationnel contacter Franklin <http://www.franklin-france.com> e-mail : franklin@franklin-france.com