

Fijación SL acero galvanizado

Se usan las fijaciones SL para fijar todos los pararrayos con dispositivo de cebado y puntas simples de la gama FRANKLIN France elevados con mástiles o no, en poste, tubos verticales, estructuras metálicas, etc...

Esta fijación permite una instalación lateral con un espacio de 280mm desde la estructura que se requiere proteger.



Se determinará el número de fijaciones según la altura de la protección deseada.

- 1 solo pararrayos: 2 fijaciones laterales
- 1 pararrayos con un mástil elevador: 2 fijaciones laterales *
- pararrayos con un conjunto de 2 mástiles: 3 fijaciones laterales*
- 1 pararrayos con un conjunto de 3 mástiles: 3 fijaciones laterales *

Entregado con 4 tornillos de acero inoxidable A2 10x60,
4 tuercas de acero inoxidable A2 H 10 y
8 rodajas llanas de acero inoxidable A2 M10

* Se confirmarán estas cantidades según la zona de Implementación de la instalación y los requisitos de las inclemencias climáticas (*es necesario respetar un espacio de 300 a 400mm mínimo entre fijación*).

Existe con un diámetro de apretamiento de 30 a 114 mm (AFZ0513SL)

Características

Referencia :	AFZ0412SL
Tipo de instalación :	Pararrayos
Montaje :	Apretamiento de cada pararrayos en la estructura metálica, adaptación del pararrayos y de sus mástiles elevadores según el mismo procedimiento
Utilización :	Permite fijar un pararrayos
Fijación :	-
Conductores	-
Material :	Acero galva
Dimensiones :	400 mm x 40 mm
Peso :	1,820kg
Índice de protección :	-
Normas :	NF EN 62561-4
Diámetro de apretamiento :	30 a 50 mm

Franklin Technologie[®] - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a
modificar las especificaciones sin aviso previo