

Produits Foudre

Mâts supports et fixations

Patte déport 220mm acier galva

conforme à la norme NF EN 50164-4



Livrée avec 2 vis inox A2 10x60,
2 écrous inox A2 H10 et 4
rondelles plates inox A2 M10,
hors accessoires de fixation

Les pattes déport sont utilisées pour fixer l'ensemble des paratonnerres à dispositif d'amorçage et tiges simple de la gamme FRANKLIN France équipé de mât rallonge ou non et sur tout type de support.

Ce modèle permet d'avoir un déport de 220 mm entre l'axe du mât et le point de fixation et peut être fixé à l'aide des deux trous Ø11mm situés sur l'embase est espacés de 90mm.

La quantité de pattes sera déterminée en fonction de la hauteur de la protection souhaitée.

- 1 paratonnerre seul : 2 pattes déport
- 1 paratonnerre équipé d'un mât rallonge : 2 pattes déport *
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 2 mâts : 3 pattes déport *
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 3 mâts : 3 pattes déport *

* Ce quantitatif devra toutefois être validé selon la zone d'implantation de l'installation, les contraintes liées aux intempéries et au support. (il est conseillé de respecter un espacement de 300 à 400mm minimum entre pattes).

Existe en déport 310 mm, réf AFZ0514PD

Existe en déport 500 mm, réf AFZ0815PD

CARACTERISTIQUES

Référence :	AFZ 0414 PD
Type d'installation :	Paratonnerre
Montage :	Fixation de l'embase sur un support et serrage de l'ensemble paratonnerre et mâts rallonge.
Utilisation :	Permet de fixer un paratonnerre
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Acier galva
Dimensions :	70 mm x 120 mm x 280 mm
Poids :	1,440kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 50164-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102
Diamètre de serrage :	30 à 50 mm

Dernière mise à jour du 27/09/2013

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions

Dans le cadre du développement continu de ses produits, **Franklin France** se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis

FRANKLIN FRANCE
13, Rue Louis Armand – B.P.106 – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE Cedex - France

(T) 01 60 34 54 44 / (F) 01 64 40 35 43

franklin@franklin-france.com
www.franklin-france.com