


Fijación lateral en X



Entregado con 2 tallos fileteados de acero inoxidable A2 1x100 y rodajas llanas de acero inoxidable A2 M10

Esta fijación lateral en X se usa para fijar, sin espacio, todos los pararrayos con dispositivo de cebado y puntas simples de la gama FRANKLIN France, que sean instalados en un mástil elevador o no, instalados en poste, en tubos verticales, estructuras metálicas, etc.

Esta opción de fijación permite tener una instalación casi pegada a la estructura que se requiere proteger.

Se determinará el número de fijaciones según la altura de la protección deseada.

- 1 solo pararrayos : 2 fijaciones laterales
- 1 pararrayos con un mástil elevador : 2 fijaciones laterales *
- 1 pararrayos con un conjunto de 2 mástiles : 3 fijaciones laterales*
- 1 pararrayos con un conjunto de 3 mástiles : 3 fijaciones laterales *
- *Se confirmaran estas cantidades según la zona de implementación de la instalación y los requisitos de las inclemencias climáticas.

Características

Referencia :	AFZ0417FC
Tipo de instalación :	Pararrayos
Montaje :	Presión de cada fijación en la estructura metálica, adaptación del pararrayos y de sus mástiles según el mismo procedimiento.
Utilización :	Permite fijar un pararrayos sobre una pared
Fijación :	-
Conductores	-
Material :	Acero galva
Dimensiones :	120 mm x 120 mm x 40 mm
Peso :	1,480kg
Índice de protección :	-
Normas :	30 a 50 mm

Franklin Technologie[®] - Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo