

Patte de cerclage acier galva



Livrée avec 1 collier de serrage inox équipé de 2 écrous et rondelles inox M8

Les pattes de cerclage sont utilisées pour fixer l'ensemble des paratonnerres à dispositif d'amorçage et tiges simple de la gamme FRANKLIN France équipé de mât rallonge ou non et sur tout type de support de diamètre important tel que les cheminées industrielles, tête de pylône, mâts béton, etc...

La quantité de pattes sera déterminée en fonction de la hauteur de la protection souhaitée.

- 1 paratonnerre seul : 2 pattes départ
- 1 paratonnerre équipé d'un mât rallonge : 2 pattes départ *
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 2 mâts : 3 pattes départ *
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 3 mâts : 3 pattes départ *

** Ce quantitatif devra toutefois être validé selon la zone d'implantation de l'installation, les contraintes liées aux intempéries et au support. (il est conseillé de respecter un espacement de 300 à 400mm minimum entre pattes).*



Utilisable avec cerclage AFD2010PS largeur 40mm, longueur 25m.
Utilisable avec cerclage AFD2011PS largeur 40mm, longueur 5m.

Caractéristiques

Référence :	AFZ2012PS
Type d'installation :	Paratonnerre
Montage :	Fixation de l'embase sur un support et serrage de l'ensemble paratonnerre et mâts rallonge.
Utilisation :	Permet de fixer un paratonnerre
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Acier zingué bichromaté
Dimensions :	320 mm x 90 mm x 100 mm
Poids :	0,900 Kg
Indice de protection :	-
Diamètre de serrage :	25 à 60 mm

Franklin Technologie[®] - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions.
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.