




Produits Foudre

Fixations conducteurs

Conducteur rond acier inox Ø 8mm (par 50m)

conforme à la norme NF EN 62561-2



Ce conducteur est utilisé pour l'écoulement du courant de foudre et la réalisation de liaisons équipotentielles. Son utilisation sera privilégiée pour la réalisation de conducteurs de capture, de descente, de liaisons équipotentielles et de plan de masse.

Ce conducteur peut être maintenu par l'ensemble des fixations de la gamme FRANKLIN France dont les fixations AFH6414AC, AFH6415AC, AFH6416AC, AFH6406AC, AFH6407AC, AFH8039PC, AFH2000AC.

Les liaisons équipotentielles peuvent être réalisées par brasure argent, soudure aluminothermie ou pièce mécanique de serrage de la gamme FRANKLIN France de type raccord plat/rond réf AFJ0819RL.

L'espacement entre chaque fixation sera déterminé selon la norme d'installation applicable (NFC 17102 ou NF EN 62305-3).

Existe en rouleau de 25m, réf AFG0018CR

Caracteristiques

Référence :	AFG 2018 CR
Type d'installation :	Conducteur de descente, cage maillée, réseau de terre, liaisons équipotentielles, traversée de mur, plan de masse
Montage :	Fixation par serrage ou par mise en pression selon la fixation choisie et la norme d'installation.
Utilisation :	Ecoulement et/ou capture du courant de foudre
Affichage :	-
Conducteurs :	Conducteur rond de section 50mm ²
Matériau :	Acier inox
Dimensions :	Ø 8mm
Poids :	0,330 kg/m
Indice de protection :	-
Normes :	EN 13601-2002 – NF EN 62561-2 – NF EN 62305-3 – NFC 17102

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits,
Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis

FRANKLIN FRANCE