



Produits Foudre

Fixations conducteurs

Feuillard cuivre étamé 27x2mm

conforme à la norme NF EN 62561-2



Existe en cuivre nu, réf AFG0300CP



Ce conducteur est utilisé pour l'écoulement du courant de foudre et la réalisation de liaisons équipotentielles.

Son utilisation sera privilégiée pour la réalisation de conducteurs de capture, de descente et de réseau de terre foudre de type A et/ou B.

Ce conducteur peut être maintenu par l'ensemble des fixations de la gamme FRANKLIN France dont les fixations AFH6414AC, AFH6415AC, AFH6416AC, AFH6500CL, AFH8039PC, AFH2030CM, AFH7000AC, AFH2001AC, AFH6032BM.

Les liaisons équipotentielles peuvent être réalisées par brasure argent, soudure aluminothermie ou pièces mécanique de serrage de la gamme FRANKLIN France de type raccord plat/rond réf AFJ0819RL, raccord de croisement AFJ0005RC, raccords éclisses AFJ0811RE et AFJ0812RE.

Caracteristiques

Référence :	AFG 0302 CP
Type d'installation :	Conducteur de descente, cage maillée, réseau de terre
Montage :	Fixation par serrage ou par mise en pression selon la fixation choisie et la norme d'installation.
Utilisation :	Écoulement et/ou capture du courant de foudre
Affichage :	-
Conducteurs :	Feuillard de section 54mm ²
Matériau :	Cuivre étamé
Dimensions :	27 x 2 mm
Poids :	0,480 kg/m
Indice de protection :	-
Normes :	EN 13601-2002 – NF EN 62561-2 – NF EN 62305-3 – NFC 17102

Franklin Technologie[®] - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits,
Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis

FRANKLIN FRANCE