

Mât support et Fixation

Elevation rod and Fixing / Mástil elevador y Fijacion

Trépieds



Three-feet saddles / Tripodes

En acier galvanisé, ils peuvent recevoir tous les paratonnerres ainsi que leurs mâts supports d'un diamètre max Ø 50 mm.

Le type de trépied ainsi que le nombre de dalles sera à définir en fonction de la configuration du bâtiment à protéger ainsi que de la région de vent.

Made of galvanized steel, it can be used for every lightning conductors and elevation rods with a diameter of Ø 50 mm.

En acero galvanizado, pueden soportar todos los pararrayos, así como también sus mástiles soportes de diámetro Ø 50 mm.

Ref.	Design.	H↑(mm)	Fixation pied Drilling Fijación pie	 (mm)	 Kg
AFD 3200 FS	Trépied universel Universal three-feet saddle Trípode universal	800	M 10 max.	385	6
AFD 3300 FS	Trépied télescopique Telescopic three-feet saddle Trípode telescópico	600 > 2 170	M 10 max.	2 238 > 3 944	30
AFH 8045 DA	Dalle de lestage Ballasting slabs Dalas de lastrado	110	M 10 max.	400 x 400	25



AFD 3200 FS



AFD 3300 FS



AFH 8045 DA

AFD3300FS / Nombre de dalles par pied / Number of slabs by feet
Número de dalas por pie

Région	Config	Paratonnerre Lightning conductor Pararrayos	Paratonnerre + 1 mât Lightning conductor + 1 elevation rod Pararrayo + 1 mastil	Paratonnerre + 2 mâts Lightning conductor + 2 elevation rods Pararrayo + 2 mastiles	Paratonnerre + 3 mâts Lightning conductor + 3 elevation rods Pararrayo + 3 mastiles
1		1	1	1	2
2		1	1	1	2
3		1	1	2	3
4		1	1	2	3
5		1	1	3	5


Cerclages


Taping / Flejes

Les cerclages sont en général utilisés pour la fixation des paratonnerres et de leurs mâts supports sur les cheminées, mâts béton, etc.

Generally used to fix lightning conductors and their elevation rods to stacks, concrete masts, etc.

Los flejes son en general utilizados para la fijación de los pararrayos y de los mástiles soportes sobre las chimeneas, mástiles en hormigón, ...

Ref.	Design.	Nature / Type	Ø serrage clamping / apriete (mm)		 Kg
AFZ 2012 PS	Patte de cerclage Taping Fijación con fleje	Acier zingué bichro. Galva. steel with zinc Acero bicro. con zinc	25 > 60	Pour paratonnerres ou mâts For light. conduct. or elevation rod Para pararrayos o mástiles	0,900
AFD 2010 PS	Feuillard 40 mm Strip coil 40 mm Fleje 40 mm	Acier galva. Galva. steel Acero galva.	-	Rouleau 25 m In 25 m rolls Rollo 25 m	5
AFD 2011 PS	Feuillard 40 mm Strip coil 40 mm Fleje 40 mm	Acier galva. Galva. steel Acero galva.	-	Rouleau 5 m In 5 m rolls Rollo 5 m	1



AFZ 2012 PS



AFD 2011 PS

Mât support et Fixation

Elevation rod and Fixing / Mástil elevador y Fijacion

Pattes de fixation

Fixing brackets / Fijaciones

Pattes de fixation pour l'installation de paratonnerres seuls ou équipés de mâts rallonges (2 pattes si paratonnerre seul ou équipé d'un mât rallonge, 3 pattes si 2 ou 3 mâts rallonges).
Ecartement recommandé entre pattes : 40cm.

Fixing brackets for lightning conductors installation only or equipped with an elevation rod (2 brackets if lightning conductor only or equipped with an elevation rod, 3 brackets if 2 or 3 elevation rods). Distance recommended between brackets : 40cm

Fijaciones para la instalación de pararrayos únicos o equipados con 1 mástil elevador (2 fijaciones si pararrayos solo o equipado de un mástil elevador, 3 fijaciones si 2 o 3 mástiles elevadores). Distancia recomendada entre fijaciones : 40cm


Ref.	Design.	Nature / Type	Ø serrage damping / apriete (mm)	i	Kg
AFZ 0414 PD	Patte «déport» 220 mm "offset" bracket 220 mm Fijación lateral 220 mm	Acier galva. Galva. Steel Acero galva.	30 > 50		1,440
AFZ 0514 PD	*310 mm	"	30 > 50	Fixation par spit, boulonnage, cerdage...	1,680
AFZ 0815 PD	*500 mm	"	30 > 50	Fixing by stud gun, bolting, taping...	6,770
AFZ 0614 PD	Patte «déport» 220 mm "offset" bracket 220 mm Fijación lateral 220 mm	Acier inox. Stainless steel Acero inox.	30 > 50	Fijación por spit, perno, ...	1,370
AFZ 0412 SL	Patte SL SL bracket Fijación SL	Acier galva. Galva. Steel Acero galva.	30 > 50	Fixation en déport des pylônes, tub. verticales, charpentes métalliques...	1,820
AFZ 0417 FC	Fixation en X Cross fixing Fijación en cruz	"	30 > 50	For offset fixing on towers, vertical pipes, metal frameworks...	1,480
AFZ 0513 SL	Patte SL SL bracket Fijación SL	"	30 > 114	Fijación de manera lateral sobre los postes, estructuras verticales y metálicas...	2,270
AFZ 2802 FU	Patte de fix. universelle Multi-purpose fixing bracket Fijación universal	Acier galva. Galva. Steel Acero galva.	33 > 49	Fixation par chevilles, cerdage... Fixing by plug, taping... Fijación grapa, ...	1,080
AFZ 2008 PS	Patte à scellement latéral 400 m Lateral sealing bracket 400 m Fijación de emport. lateral 400 m	Acier galva. Galva. Steel Acero galva.	30 > 50	-	1,460
AFZ 0420 PD	Patte de fix. traversée de bardage Cladding bracket Fijación especial soporte con revestimiento	Acier galva. Galva. Steel Acero galva.	30 > 49	Fixation par chevilles ou boulonnage... Fixing by plug or bolting... Fijación por grapa o con pernos...	1,400



AFZ 0414 PD



AFZ 0417 FC



AFZ 0412 SL



AFZ 0513 SL



AFZ 2802 FU



AFZ 2008 PS



AFZ 0420 PD