



Produits Foudre

Fixations conducteurs

Patte spéciale bardage acier galva

conforme à la norme NF EN 62561-4



10x60, 2 écrous inox A2 H10
et 4 rondelles plates inox
A2 M10

Les pattes déport sont utilisées pour fixer l'ensemble des paratonnerres à dispositif d'amorçage et tiges simple de la gamme FRANKLIN France équipé de mât rallonge ou non et sur tout type de support.

Ce produit a été développé essentiellement pour palier au problème posé par la fixation d'une patte déport sur une façade comprenant un bardage. Il suffit dans ce cas de réaliser un trou de diamètre 34 mm dans le bardage pour atteindre la structure et de fixer cette patte en utilisant une cheville M12. Ces pattes sont auto-rallongeables.

La quantité de pattes sera déterminée en fonction de la hauteur de la protection souhaitée.

- 1 paratonnerre seul : 2 pattes déport
- 1 paratonnerre équipé d'un mât rallonge : 2 pattes déport *
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 2 mâts : 3 pattes déport *
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 3 mâts : 3 pattes déport *

* Ce quantitatif devra toutefois être validé selon la zone d'implantation de l'installation, les contraintes liées aux intempéries et au support. (il est conseillé de respecter un espacement de 300 à 400mm minimum entre pattes).

Caracteristiques

Référence :	AFZ 0420 PD
Type d'installation :	Paratonnerre
Montage :	Fixation de l'embase sur un support et serrage de l'ensemble paratonnerre et mâts rallonge.
Utilisation :	Permet de fixer un paratonnerre
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Acier galva
Dimensions :	40 mm x 120 mm x 225 mm
Poids :	1,440kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102
Diamètre de serrage :	30 à 50 mm

Franklin Technologie ® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits,
Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis

FRANKLIN FRANCE