

Support équerre

conforme à la norme NF EN 62561-4



Ce support est utilisé pour la fixation de pointe caprice sur les installations de type cage maillée.

Il est principalement utilisé lors de l'installation de pointe caprice au niveau d'acrotère béton ou couverture de bardage.

Il peut être fixé par 2 vis M6 maxi.

Livré avec 1 vis laiton M10,

Hors accessoires de fixation

Il peut être associé avec le produit suivant :



patte de raccordement, réf AFF0501PC



patte de raccordement, réf AFF0502PC



Support équerre, réf
AFF0836PC + AFF0501PC

Caracteristiques

Référence :	AFF 0836 PC
Type d'installation :	Cage maillée
Montage :	Fixation de l'équerre sur le support. La pointe caprice sera vissée grâce à la vis laiton M10.
Utilisation :	Fixation de pointe caprice
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Laiton étamé
Dimensions :	50/50 x 30 x 5 mm
Poids :	0,120 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3

Franklin Technologie[®] - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
 Dans le cadre du développement continu de ses produits,
 Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis