



Produits Foudre

Fixations conducteurs

Tirefond 0,2 mètre

conforme à la norme NF EN 62561-4



Ce tirefond est utilisé pour fixer un paratonnerre directement sur les poutres faitières ou poinçon en bois.

L'intégralité des paratonnerres à dispositifs d'amorçage et des tiges simples de la gamme FRANKLIN France peuvent y être adaptée.

Le corps de ce tirefond est pré-percé au Ø11mm, permettant de fixer le paratonnerre après perçage de sa hampe. Le paratonnerre peut également être bridé à l'aide du collier AFJ0031SE.

Il peut être associé avec les cônes de rejet d'eau réf AFD5001CE (Ø de passage de 6 à 60mm) et AFD5002CE (Ø de passage de 6 à 127mm).

Il ne peut pas être associé avec les mâts rallonges de notre gamme.



Cônes de rejet d'eau
AFD5001CE / AFD5002CE



Attache pied de mât
AFJ3100SE

Caracteristiques

Référence :	AFD 2005 TC
Type d'installation :	Paratonnerre
Montage :	Perçage de la poutre à équiper. Mise en place du tirefond par vissage. Mise en place du paratonnerre.
Utilisation :	Fixation paratonnerre dans charpente bois.
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Acier galvanisé
Dimensions :	430 x Ø25 mm / Ø perçage 18mm
Poids :	1,160 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits,
Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis

FRANKLIN FRANCE